



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludDirección General
de Operaciones
en Salud

53

F. Elaboración
Octubre 2020Versión
1.0

FICHA TÉCNICA		
FAMILIA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METÁLICA APILABLE	
DESCRIPCION FUNCIONAL	MOBILIARIO USADO PARA SENTARSE.	
A. PARTES Y ACCESORIOS	A01 UNA (01) ESTRUCTURA PRINCIPAL.	
	A02 CUATRO (04) PATAS.	
	A03 UN (01) ASIENTO Y UN (01) RESPALDAR.	
B. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	B01 TODAS LAS UNIONES SON SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE MEDIANTE SISTEMA DE SOLDADURA MIG.	
	B02 DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL : 850mm ALTURA AL ASIENTO : 450mm ANCHO DEL ASIENTO : 450mm LARGO DEL ASIENTO : 400mm	
	B03 LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DEBERÁN SER TRATADAS QUÍMICAMENTE ANTES DEL PINTADO, CON UNA TÉCNICA CON VARIABLES DE OPERACIÓN QUE PERMITA SU PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA Y QUE CONSIDERE COMO MÍNIMO LOS PROCESOS DE: DESENGRASE, DESOXIDADO, RECUBRIMIENTO, SELLADO Y DESHIDRATADO DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS.	
	B04 PINTURA Y HORNEADO: EL PINTADO DEL PRODUCTO DEBERÁ SER CON POLVO ELECTROSTÁTICO DE TIPO HÍBRIDO, QUE GENERE UN ACABADO HOMOGÉNEO DE ALTA DUREZA, RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA, CON UN SECADO A UNA TEMPERATURA DE 200°C APROXIMADAMENTE.	
	B05 COLOR INSTITUCIONAL.	
	ESTRUCTURA PRINCIPAL	
	B06 FABRICADO DE TUBO DE ACERO LAMINADO AL FRÍO (LAF) DE SECCIÓN CUADRADA DE 25.4MM Y 1.2 MM DE ESPESOR, MEDIDAS APROXIMADAS.	
B07 EL DOBLADO DEL TUBO ES DE UNA SOLA PIEZA Y SIN ARRUGAS.		





F. Elaboración Octubre 2020	Versión 1.0
--------------------------------	----------------

FICHA TÉCNICA	
FAMILIA	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	SILLA METÁLICA APILABLE
DESCRIPCION FUNCIONAL	MOBILIARIO USADO PARA SENTARSE.
B. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	PATAS
	B08 CON REGATONES DE PLÁSTICO DURO Y TOPES PARA PROTECCIÓN EN SU APILACIÓN.
	ASIENTOS Y RESPALDARES
	B09 TAPIZADOS SOBRE PLANCHA DE TRIPLAY DE 12 MM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE, ACOLCHADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 50MM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE.
B10 TAPIZADO CON KOROVILLO LAVABLE, RESISTENTE AL DESGASTE Y RAYADURAS, MONTADO SOBRE UNA PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.8 MM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE.	

