



CARACTERISTICAS TECNICAS

FAMILIA	MICROSCOPIOS
DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO EN SALUD	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR
CODIGO DEL BIEN	D - 60

A. DESCRIPCION FUNCIONAL	
B. CARACTERISTICAS GENERALES	<p>B01 SISTEMA OPTICO DE CORRECCION INFINITA (TODO EL SISTEMA DE OBSERVACION INCLUYENDO TUBO BINOCULAR Y OBJETIVOS LOS MISMOS QUE DEBEN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS).</p> <p>B02 CON AJUSTE VARIABLE DE DISTANCIA INTERPUPILAR.</p> <p>B03 PLATINA CON MOVIMIENTO X-Y COMANDADOS POR PERILLAS COAXIALES, ESCALA GRADUADA DE DESPLAZAMIENTO (VERNIER), SISTEMA DE ENGANCHE Y PRESION DE OBJETO (MUESTRA).</p> <p>B04 CONTROL DE ENFOQUE PARA EL CONDENSADOR.</p> <p>B05 CABEZAL DE OBSERVACION BINOCULAR EL CUAL DEBERA POSEER PRISMAS DE REFLEXION INTERNA (NO ESPEJOS ó SIMILARES) Y DEMAS COMPONENTES OPTICOS DE CRISTAL DE ALTA CALIDAD.</p> <p>B06 AJUSTE MACRO Y MICROMETRICO COMANDADOS MEDIANTE PERILLAS COAXIALES GRADUADAS.</p> <p>B07 ESTATIVO ERGONOMICO FABRICADO EN MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE.</p> <p>B08 REVOLVER DE OBJETIVOS CUADRUPLA AL MENOS.</p>
C. COMPONENTES	<p>OBJETIVOS CON CORRECCION OPTICA INFINITA (∞)</p> <p>C01 OBJETIVO APROX. 4x TIPO PLAN ACROMATICO ó SUPERIOR.</p> <p>C02 OBJETIVO APROX. 10x TIPO PLAN ACROMATICO ó SUPERIOR.</p> <p>C03 OBJETIVO 40x TIPO PLAN ACROMATICO ó SUPERIOR.</p> <p>C04 OBJETIVO DE INMERSION 100x/ A.N.1.25 - ACEITE TIPO PLAN ACROMATICO ó SUPERIOR.</p> <p>OCULARES</p> <p>C05 OCULARES DE CAMPO ANCHO APROX. 10X.</p> <p>C06 RETICULO ó PUNTERO AL MENOS EN UNO DE ELLOS.</p> <p>C07 SISTEMA DE COMPENSACION DIOPTRICA EN AL MENOS UNO DE ELLOS (ENFOCABLE).</p> <p>CONDENSADOR(ES)</p> <p>C08 CON FILTRO DE LUZ DE DIA (AZUL).</p> <p>C09 CON DIAFRAGMA IRIS.</p> <p>C10 COMPUESTO (ABBE) DE CAMPO CLARO.</p> <p>C11 APERTURA NUMERICA: 1.25 AL MENOS.</p> <p>ILUMINACION</p> <p>C12 LAMPARA HALOGENA DE 30 WATTS ó LED</p> <p>C13 CONTROL ELECTRONICO DE NIVEL DE ILUMINACION (VARIABLE).</p> <p>C14 SISTEMA DE ILUMINACION TIPO KOHLER.</p>
D. ACCESORIOS	<p>D01 UN (01) LÁMPARAS HALÓGENAS SI ES LED NO SE ENTREGARA REPUESTO.</p> <p>D02 FUNDA ó MALETA (PLASTICA, METAL ó MADERA) PARA ALMACENAMIENTO Y/O PROTECCION DEL EQUIPO.</p> <p>D03 TRES (03) FRASQUILLOS DE ACEITE DE INMERSION.</p>
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	E01 220-230 VAC/ 60HZ, CABLE DE PODER CON TOMA TIERRA Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N° 175-2008-MEM.
F. FECHA DE ACTUALIZACION	ABRIL 2019